

## TP4

### Partie 1 — Théorie des nombres

#### Ex. 1 — Primalité d'un entier

Rappels:

- Un entier  $n$  est premier si il n'est divisible par aucun entier  $i$  tel que  $1 < i < n$ .
- Pour savoir si un nombre est premier, il suffit de tester la divisibilité de  $n$  par tous les entiers entre 2 et  $n/2$  (arrondi à l'inférieur).
  - Si aucun diviseur de  $n$  n'est trouvé parmi les entiers candidats, cela signifie que  $n$  est premier.
  - Dès lors qu'un diviseur  $n$  est trouvé parmi les candidats, alors le nombre n'est pas premier.

Par exemple:

- 11 n'est divisible par aucun des nombres 2, 3, 4, et 5, donc il est premier.
- 18 est divisible par 3, donc il n'est pas premier.

Quelques outils utiles:

- $a$  est divisible par  $b$  lorsque le reste de la division entière de  $a$  par  $b$  vaut 0. En python, utiliser l'opérateur `%`.
- Pour effectuer une division entière, autrement dit la division arrondie à l'entier inférieur, il faut utiliser l'opérateur `//`.
- Pour énumérer l'ensemble des candidats possibles de diviseurs, vous utiliserez la fonction `range(x,y)` qui énumère tous les nombres de `[x,y[`. Attention au fait que  $y$  n'est pas énuméré. Si vous en avez besoin, appelez `range(x,y+1)`.

**Question 1** : Écrire une fonction `is_prime` ayant un paramètre  $n$ , qui renvoie `True` lorsque  $n$  est premier et `False` sinon.

**Question 2** : Écrire une fonction `print_prime` ayant un paramètre  $n$ , faisant appel à la fonction `is_prime` et qui affiche soit: - une chaîne de la forme "Le nombre 5 est premier." pour les nombres premiers. - une chaîne de la forme "Le nombre 6 n'est pas premier." sinon.

**Question 3** : Appeler la fonction `print_prime` avec comme argument la valeur 4.

**Question 4** : Appeler la fonction `print_prime` avec comme argument la valeur 7.

**Question 5** : Appeler la fonction `print_prime` avec comme argument la valeur 15.

*Question 6* : Appeler la fonction `print_prime` avec comme argument la valeur 101.

*Question 7* : Écrire une fonction `print_all_prime` ayant un paramètre `n`, qui affiche la suite de tous les entiers premiers entre 2 et `n`. Par exemple, `print_all_prime(11)` affichera: 2    3    5    7    11

*Question 8* : Appeler `print_all_prime` avec comme argument la valeur 101.

### Correction

```
# Q1
def is_prime(n):
    if n <= 1:
        return False
    for i in range(2, n//2+1):
        if n % i == 0:
            return False
    return True

# Q2
def print_prime(n):
    if is_prime(n):
        print("Le nombre", n, "est premier.")
    else:
        print("Le nombre", n, "n'est pas premier.")

# Q3
print_prime(4)

# Q4
print_prime(7)

# Q5
print_prime(15)

# Q6
print_prime(101)
```

```

# Q7
def print_all_prime(n):
    for i in range(2, n+1):
        if is_prime(i):
            print(i)

# Q8
print_all_prime(101)

```

## Ex. 2 : Décomposition en facteurs premiers

Le Problème:

- La décomposition en facteurs premiers d'un entier  $n$  est la liste des nombres premiers dont le produit vaut  $n$  (par exemple:  $20=2*2*5$ )
- On veut ici écrire une fonction 'decompose' affichant les différents facteurs le composant, dans l'ordre croissant.
- Pour cela, on va avoir besoin d'une variable  $i$ , qui au départ vaudra 2. on va tester si  $i$  divise  $n$ . Tant que l'on n'a pas trouvé tous les diviseurs ( $n$  n'est pas égal à 1)
  - Si  $i$  divise  $n$ , cela signifie que  $i$  est un diviseur de  $n$ . Il faut alors:
    - \* Afficher  $i$
    - \* Diviser  $n$  par  $i$
    - \* Ne pas modifier  $i$  (sinon on va oublier de vérifier si  $i$  n'apparaîtrait pas plusieurs fois dans la décomposition)
  - Si  $i$  ne divise pas  $n$ , on ajoute 1 à la valeur de  $i$

**Question 1** : Écrire une fonction `decompose` ayant un paramètre  $n$ , qui affiche une première ligne du type "L'entier 12 se décompose en:", suivi de la liste des facteurs premiers de  $n$ , un par ligne et du plus petit au plus grand.

Ainsi, `decompose(12)` doit afficher sur quatre lignes:

L'entier 12 se décompose en:

```

2
2
3

```

**Question 2** : Appeler la fonction `decompose` avec comme argument la valeur 6.

**Question 3** : Appeler la fonction `decompose` avec comme argument la valeur 19.

**Question 4** : Appeler la fonction `decompose` avec comme argument la valeur 90.

### Correction

```
# Q1
def decompose(n):
    print("L'entier", n, "se décompose en:")
    i = 2
    while n != 1:
        if n % i == 0:
            print(i)
            n = n // i
        else:
            i = i + 1
```

```
# Q2
decompose(6)
```

```
# Q3
decompose(19)
```

```
# Q4
decompose(90)
```

### Ex. 3 Calcul du PGCD par l'Algorithme d'Euclide

- Le pgcd de deux entiers  $a$  et  $b$  est le plus grand entier  $n$  qui divise  $a$  et  $b$ .
- L'algorithme d'Euclide permet de le calculer, selon le principe suivant:
  - Si  $a$  est divisible par  $b$ , le pgcd de  $a$  et  $b$  vaut  $b$ .
  - Sinon, soit  $r$  le reste de la division entière de  $a$  par  $b$
  - Le pgcd de  $a$  et  $b$  est égal au pgcd de  $b$  et  $r$

Par exemple, le calcul du PGCD de 90 et de 35 passe par les étapes suivantes:

```
a = b x q + r
90 = 35 x 2 + 20
35 = 20 x 1 + 15
20 = 15 x 1 + 5
15 = 5 x 3 + 0
```

Le PGCD de 90 et 35 est donc 5.

**Question 1** : Écrire une fonction `euclide` ayant deux paramètres `a` et `b`, qui affiche les différentes étapes du calcul du pgcd de `a` et de `b`.

L'affichage sera composé d'une première ligne donnant les arguments de la fonction, de la su

Par exemple, ``euclide(90,35)`` affichera:

```
...
Calcul du PGCD de 90 et de 35 :
90 = 35 x 2 + 20
35 = 20 x 1 + 15
20 = 15 x 1 + 5
15 = 5 x 3 + 0
Le PGCD est donc 5
...
```

**Question 2** : Appeler la fonction `euclide` avec comme arguments 18 et 12.

**Question 3** : Appeler la fonction `euclide` avec comme arguments 7 et 5.

### Correction

```
# Q1
def euclide(a, b):
    print("Calcul du PGCD de", a, "et de", b, ":")
    r = 1 # initialiser r à une valeur différente de 0 pour rentrer au moins une fois dans
    while r != 0:
        r = a % b
        q = a // b
        print(a, "=", b, "x", q, "+", r)

        a = b
        b = r

    pgcd = a
    print("Le PGCD est donc", pgcd)
```

```
# Q2
euclide(18, 12)
```

```
# Q3
euclide(7, 5)
```

## Partie 2 — Arithmétique

### Ex. 4 — Exponentiation Rapide

Le but de cet exercice est d'écrire une fonction réalisant l'opérateur d'exponentiation ( $x^n$ ) en n'utilisant que les opérations + et \*

- L'exponentiation d'un entier  $x$  par un entier  $n$  est l'entier  $x^n = x \cdot x \cdot \dots \cdot x$  ( $n$  fois).
- L'algorithme d'exponentiation rapide permet de calculer  $x^n$  efficacement, selon le principe suivant:
  - Si  $n$  est égal à 0,  $x^n = 1$
  - Si  $n$  est égal à 1,  $x^n = x$
  - Si  $n$  est pair, alors  $n$  peut s'écrire  $2 \cdot m$  (division entière), et  $x^n = x^m \cdot x^m$
  - Si  $n$  est impair, alors  $n$  peut s'écrire  $2 \cdot m + 1$ , et  $x^n = x^m \cdot x^m \cdot x$

On utilisera une variable `resultat` initialisée à 1. Si  $n$  est pair, on peut faire  $x = x^2$  et  $n = n/2$  sans changer le résultat. Si  $n$  est impair, on peut multiplier `resultat` par  $x$ , puis faire  $x = x^2$  et  $n = (n-1)/2$ .

**Question 1 :** Écrire une fonction `exponentiation_rapide` ayant deux paramètres  $x$  et  $n$ , qui retourne l'entier  $x^n$ , calculé par exponentiation rapide.

**Question 2 :** Appeler et afficher le résultat de la fonction `exponentiation_rapide` avec comme arguments 3 et 4.

**Question 3 :** Appeler et afficher le résultat de la fonction `exponentiation_rapide` avec comme arguments 2 et 10.

### Correction

```
# Q1
def exponentiation_rapide(x, n):
```

```

if n == 0:
    return 1
resultat = 1
while n > 1:
    if n % 2 == 0:
        x = x * x
        n = n // 2
    else:
        resultat = resultat * x
        x = x * x
        n = (n-1) // 2
return resultat * x

```

```

# Q2
print(exponentiation_rapide(3, 4))

```

```

# Q3
print(exponentiation_rapide(2, 10))

```

### Ex. 5 — Suite de Syracuse

- La suite de Syracuse depuis  $x$  est la suite  $(u_n)$  telle que:
  - $u_0 = x$
  - Si  $u_n$  est pair, alors  $u_{n+1} = u_n/2$
  - Si  $u_n$  est impair, alors  $u_{n+1} = 3*u_n+1$
- On observe que quel que soit  $x$ , après un certain nombre d'étapes  $n$ ,  $u_n=1$ , Après ce  $n$ , la suite alterne entre trois valeurs: 4, 2 et 1.
- L'objectif ici est d'afficher les termes de la suite depuis  $x$ , jusqu'à la première apparition de la valeur 1.

**Question 1** : Écrire une fonction `syracuse` ayant un paramètre  $x$ , qui affiche les entiers produits par la suite de syracuse initialisée en  $x$ , jusqu'à atteindre 1. Ainsi, `syracuse(10)` doit afficher sur sept lignes:

```

10
5
16
8
4
2
1

```

*Question 2* : Appeler la fonction `syracuse` avec comme argument la valeur 4.

*Question 3* : Appeler la fonction `syracuse` avec comme argument la valeur 13.

*Question 4* : Appeler la fonction `syracuse` avec comme argument la valeur 25.

### Correction

```
# Q1
def syracuse(n):
    while n != 1:
        print(n)
        if n % 2 == 0:
            n = n // 2
        else:
            n = 3 * n + 1
    print(n)
```

```
# Q2
print("Question 2:")
syracuse(4)
```

```
# Q3
print("Question 3:")
syracuse(13)
```

```
# Q4
print("Question 4:")
syracuse(25)
```